



VERLEGEANLEITUNG

- Die Verlegung von VIBRANON® F muss auf ebenen und sauberen Untergrund erfolgen. Die VIBRANON® F - Bahnen werden stumpf aneinander gestoßen und sind ohne sichtbare Fugen zu verlegen. Loses Material wie Steine, Kies oder Abfälle von Montagematerial wie z.B. Drähte, Schrauben, Späne, Nägel muss vom Untergrund entfernt sein. Um ein Verrutschen zu vermeiden, müssen gegebenenfalls Stöße mit geeignetem Klebeband verklebt werden.

ACHTUNG: LOSE TEILE, DIE SICH IN DAS LAGER EINDRÜCKEN, KÖNNEN DIE FUNKTIONSWERTE DES LAGERS BEEINTRÄCHTIGEN ODER AUFHEBEN

- Offene Stirnseiten der VIBRANON® F - Bahnen müssen mit einem Klebeband verschlossen werden.
- Die gesamte Lagerfläche muss mit einer geeigneten Bautenschutzmatte, z.B. der ESZ-VIBRANON® F-Abdeckmatte, abgedeckt werden. Die Überlappung der Matten ist so zu wählen, dass beim Betonieren keine Zementschlämpe in die darunter liegenden Fugen der Vibranon® F eindringen kann. (Dies gilt auch für vertikale Lagerungen.)
- Die Fuge zwischen Bautenschutzmatte und vertikaler Schalung ist mittels geeignetem Klebeband abzudichten; alternativ kann die Bautenschutzmatte an der vertikalen Schalung hochgezogen und befestigt werden.
- Beim Betonieren ist darauf zu achten, dass der Beton lagenweise eingebracht wird. Eine freie Fallhöhe des Betons beim Einbringen > 0.5m sollte vermieden werden. Platten oder Decken sollen mit der Rüttelplatte verdichtet werden. Beim Verdichten mit Flaschenrüttler ist darauf zu achten, dass es beim Verdichten des Betons zu keinem Kontakt zwischen dem Flaschenrüttler und dem VIBRANON® F kommt.
- Vertikale Lagerflächen sind ausschließlich durch Klebung zu befestigen.
- VIBRANON® F soll mit sichtbarer farblicher Kennzeichnung verlegt werden, um eine Typenkontrolle nach der Verlegung zu gewährleisten.

Farbkennzeichnung:

- Vibranon® F25: gelbe Streifen
- Vibranon® F35: grüne Streifen
- Vibranon® F45: blaue Streifen
- Vibranon® F53: blauer und roter Streifen
- Vibranon® F60: rote Streifen
- Vibranon® F80: weißer und roter Streifen