Ficha técnica ESZ Tubos termorretràctil FEP
Technical Datasheet ESZ Heat shrink Tubing FEP

Tamaños estándar Tubo termorretráctil FEP 1,3:1
Standard dimensions Heat shrink tubing FEP 1,3:1

Dimensión Size	DI al menos ampliado ID min. expanded in mm	DI tras contracción máxima ID after max. shrinkage in mm	Espesor de la pared tras la contracción máxima Wall after maximum shrinkage in mm	Tolerancia del grosor de la pared Wall thickness tolerances in mm	Für Objektdurchmesser For object diameter In mm
AWG 24	0,79	0,69	0,20	±0,05	0,70 - 0,78
AWG 22	0,91	0,81	0,20	±0,05	0,83 - 0,89
AWG 20	1,14	0,99	0,20	±0,05	1,00 - 1,10
AWG 18	1,52	1,25	0,20	±0,05	1,30 - 1,45
AWG 16	1,91	1,55	0,23	±0,05	1,60 - 1,85
AWG 14	2,34	1,83	0,23	±0,05	1,90 - 2,20
AWG 12	2,92	2,26	0,25	±0,05	2,30 - 2,80
AWG 10	3,58	2,90	0,25	±0,08	3,00 - 3,40
AWG 9	4,01	3,15	0,25	±0,08	3,20 - 3,80
AWG 8	4,57	3,63	0,28	±0,08	3,70 - 4,40
AWG 7	5,00	4,01	0,28	±0,10	4,10 - 4,80
AWG 6	5,72	4,57	0,28	±0,10	4,70 - 5,50
AWG 5	6,30	5,03	0,28	±0,10	5,10 - 6,10
AWG 4	7,37	5,74	0,28	±0,10	5,80 - 7,10
AWG 3	7,87	6,32	0,28	±0,10	6,40 - 7,60
AWG 2	9,27	7,11	0,30	±0,10	7,20 - 9,00
AWG 1	10,16	7,90	0,30	±0,10	8,00 - 9,90
AWG 0	11,18	8,86	0,30	±0,10	9,00 - 10,90
3/8“	12,70	9,73	0,38	±0,10	9,80 - 12,50
7/16“	14,73	11,38	0,51	±0,10	11,50 - 14,50
1/2“	16,92	12,95	0,51	±0,10	13,10 - 16,60
5/8“	21,08	16,18	0,64	±0,10	16,30 - 20,80
3/4“	25,40	19,41	0,76	±0,10	19,50 - 25,20
7/8“	29,72	22,63	0,89	±0,10	22,80 - 29,40

Si lo desea, también podemos ofrecerle tamaños especiales para su aplicación.
Please ask us for any application related dimensions you may need

ESZ Wilfried Becker GmbH
Weilerhöfe 1
D - 41564 Kaarst-Büttgen
Telefon +49 (0) 2131 7581 00
Telefax +49 (0) 2131 7581 11
info@esz-becker.de * www.esz-becker.de

Sujeto a modificaciones sin previo aviso